

Gasläckningskontrollpanelen MZXE är effektiv men samtidigt användarvänlig och är utformad och tillverkad enligt en hög standard. Panelen är godkänd enligt BS EN 12094-1:2003, BS EN 54-2 och 4 och utformad i enlighet med BS 7273 del 1.

Panelen innehåller ett stort antal konfigureringsalternativ men är ändå enkel att installera, programmera och använda. Det löstagbara chassit gör att teknikern kan bygga upp ett tomt skåp och sedan sätta fast chassit i kommissioneringsfasen.

Till stöd finns omfattande dokumentation om kommissionering, drift, underhåll och felsökning. Dessutom finns ett brett urval av kompatibla tillbehör som uppfyller de flesta kunders krav.



### Funktioner

- // Omfattande funktioner för gasläckningssystem
- // Övervakning av ingångar för gas aktiverad, gas låg, isoleringsventil stängd/onormal och gas kvar i förgreningsrör
- // Styringångar för automatisk/manuell, håll kvar gas, avbryt gas
- // Avstängningsalternativ för 1 minuts styrdon
- // Övervakad frigöring av styrdon/solenoid
- // Flera fränkopplingsalternativ
- // Reläer och övervakade utgångar för brand eller fel i system
- // Reläer och övervakade utgångar för larm i första, andra och tredje stadiet samt släckgasaktivering utgångar
- // Funktioner för återställningsrelä
- // Inställningar för egensäkra skyddsbarriärer
- // Metron- eller solenoidkompatibel
- // Aktivering från en eller två simultana detektorer
- // Justerbar fördröjning av föraktivering, 0–60 sekunder
- // Indikation om aktivering med eller utan tryckväxling
- // Undertryckning av Larmsignaler av tills gas är aktiverad
- // Alternativ för spärrande eller icke spärrande felindikation
- // Alternativ för snabb signalpuls vid överhängande fara för gasutflöde
- // Enmans- och larmdonstest
- // Ytterligare alternativ som uppfyller kraven enligt BS EN 12094-1:2003
- // Uppfyller kraven enligt BS EN 54-2 och 4
- // Utformad för att uppfylla kraven enligt BS 7273-1:2000
- // Chassi som enkelt kan tas lös

**eXting AB**